

Lampa solarna 6m



- Panel solarny 260W
- Oprawa LED 40W/50W/60W
- Akumulator żelowy
- Kontroler MPPT
- Fundament prefabrykowany

Specyfikacja techniczna

1. **Oprawa LED – opcja oprawy na przejście dla pieszych**

- 40W/50W/60W
- IP66
- barwa 4000K/ 5300lm
- żywotność >100000 godzin

2. **Panel solarny**

- 1x260W/ 12V
- monokrystaliczny
- zamontowany na aluminiowej ramie

3. **Akumulator żelowy**

- 1x120Ah/ 12V
- czas autonomii 4 dni
- ilość cykli >2200

4. **Słup**

- 6m okrągły zbieżny, ocynkowany ogniowo
- EN1090
- wysięgnik 60mm

5. **Kontroler MPPT**

- 12V/ 10A
- zintegrowany czujnik zmierzchu

6. **Hermetyczna skrzynia akumulatora**

- wykonana z wysokiej jakości PCV
- wodoodporna z antywłamaniowym zamknięciem

7. **Normy szczelności IP66**

- odporna na deszcz, śnieg, niską/wysoką temperaturę

8. **Fundament prefabrykowany**

- 270 kg
- 1500mm/350mm/350mm

Specyfikacja techniczna



Certyfikaty:

PN-EN 40-5:2002; PN-EN 55015:2015;
PN-EN 61547:2009; PN-EN 61000-3-
2:2014; PN-EN 61000-3-
3:2013; PN-EN 60598-1:2015+A1:2018;
PN-EN 60598-2-3:2003+A1:2011; PN-EN
61000-3-2:2019; PN-EN
61000-3-3:2013+A1:2019; EN IEC 61730-
1:2018; EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-
06; EN IEC 61730-2:2018;
EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06; EU
RoHS Directive 2011/65/EU
Wyroby oznaczone znakiem CE
zgodnie z normą PN-EN 1090;